



MÂT DE FORAGE

MICRO CPA



DIAMÈTRE FORÉ
26 - 76 mm



PROFONDEUR MAX.
3,2 m



POIDS DU PORTEUR
9 - 12 t

TRANSFORME UNE
PELLE HYDRAULIQUE EN
MACHINE DE FORAGE

EQUIPÉ D'UN PERFORATEUR
MONTABERT HC20 OU HC25

COÛTS D'OPÉRATION
OPTIMISÉS ET RÉDUITS

RADIOCOMMANDE
EN STANDARD

PIERRE DIMENSIONNELLE,
TRANCHÉE, PRE-SPLITTING,
TIR, CONFORTEMENT

LES AVANTAGES

- **Accessoire ergonomique** : outil de forage révolutionnaire pour les pelles légères, offrant une installation facile, une excellente polyvalence et une efficacité maximale.
- **Polyvalence et efficacité** : conception et portée de forage étendue permettant d'accomplir des travaux complexes tels que l'ancrage, le boulonnage, ou encore les opérations en carrière.
- **Plus de possibilités** : étend le potentiel d'utilisation des pelles hydrauliques et des compétences des opérateurs afin de diminuer le recours à des prestations externes.
- **Pour aller encore plus loin** : possibilités d'effectuer des opérations en tunnel, construction urbaine ou tout autre type de chantiers étroits et difficiles d'accès avec des options de personnalisation et de glissière courte.


MÂT DE FORAGE

PERMIS DE FORER

POIDS ET DIMENSIONS

(AVEC BARRE, SANS SUPPORT)

POIDS (MIN-MAX)	620 - 740 kg
LONGUEUR SANS CHAÎNE PORTE FLEXIBLE	4439 mm
LONGUEUR AVEC CHAÎNE PORTE FLEXIBLE	4809 mm
LARGEUR SANS CAPTEUR DE POUSSIÈRE	1001 mm
LARGEUR AVEC CAPTEUR DE POUSSIÈRE	1624 mm
HAUTEUR	910 mm

PERFORATEURS

	HC20	HC25
PUISSANCE	4 kW	8 kW
FRÉQUENCE DE FRAPPE (MAX)	3000 BPM	3900 BPM
COUPLE (MAX)	401 Nm	401 Nm
SOUFFLAGE	Air	Air
FRAPPE AU RETRAIT	Mécanique	Mécanique

CARACTÉRISTIQUES

RADIOCOMMANDE
ARRÊT D'URGENCE
ANTI-JAMMING
LUBRIFICATEUR D'AIR INTÉGRÉ (GM44)
AVANCEUR À CHAÎNE

INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

POIDS RECOMMANDÉ DU PORTEUR (MIN-MAX)	9 - 12 T
DÉBIT - CONFIGURATION HC20 (MIN-MAX)	60 - 75 l/min
DÉBIT - CONFIGURATION HC25 (MIN-MAX)	80 - 95 l/min
PRESSION DE TRAVAIL	165 bar
ALIMENTATION EN AIR SANS CAPTEUR DE POUSSIÈRE	2,0 m ³ /min
ALIMENTATION EN AIR AVEC CAPTEUR DE POUSSIÈRE	3,7 m ³ /min
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	12 V ou 24 V

OPTIONS

CAPTEUR DE POUSSIÈRE
LUNETTE MÉCANIQUE / LUNETTE HYDRAULIQUE
DÉCALEUR HYDRAULIQUE POUR OUTILLAGE HEXAGONAL
INDICATEUR D'ANGLE 2D
CHAÎNE PORTE FLEXIBLES

CAPACITÉ DU MÂT DE FORAGE

EMMANCHEMENTS	H22 / H25 / R25 / R32 / T38
LONGUEUR DE BARRE	3660 mm
COURSE UTILE DE FORAGE	3200 mm
DIAMÈTRE FORÉ (MIN-MAX)	26 - 76 mm
INCLINAISON	+/- 45°



Les informations contenues dans cette brochure n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Le contenu de cette brochure ne saurait en aucun cas être considéré ou interprété comme octroyant une garantie quelconque, expresse ou implicite relative aux produits y figurant. Tous les contenus, y compris, mais sans s'y limiter, les textes, les images et les graphiques sont sujets au droit d'auteur et protégés par les droits de propriété intellectuelle. Leur utilisation ou détournement est strictement interdit. La marque et le logo Montabert, utilisés dans la présente brochure, sont la propriété de Montabert. Rien de ce qui est contenu dans cette brochure ne saurait être considéré ou interprété comme constituant un engagement de Montabert ou comme conférant une licence de droits de propriété intellectuelle ou autre droit d'utilisation. ©2024 Montabert. Tous droits réservés.

montabert.com
